Euronda Monoart

The original!

ES

DepoDent



Euronda®

Monoart

DepoDent Suministros Dentales Tel. 911 976 174 · WhatsApp 603 588 999 **depodent.es**

Eyectores de saliva



Eyectores de saliva desechables y flexibles realizados en PVC transparente atóxico, equipados con un hilo metálico incorporado que permite mantener el ángulo deseado sin riesgo de oclusión durante el uso.

El capuchón redondeado, fijo o extraíble, está diseñado para garantizar comodidad incluso en mucosas sensibles o irritadas.

Mix producto disponible

- Mix eyectores de saliva: doce bolsas con eyectores de saliva en seis colores (200 naranjas, 200 celestes, 200 amarillos, 200 lilas, 200 lima, 200 rosas).

Accesorios disponibles

- Adaptador para eyectores de saliva compatible con autoclaves a 134°C. Permite pasar una toma de 16 mm de diámetro a una salida de 6,5 mm de diámetro.

Clasificación

Producto Sanitario de Clase IIa, CE0051

Colores

Amarillo, azul, azul laguna, burdeos, lila, lima, naranja, rosa, transparente, verde

Dimensiones

6,5 mm x 12,5 cm (Ø x l)
6,5 mm x 15 cm (Ø x l)

Modelos

Con capuchón fijo o extraíble

Envase

Bolsa de 100 eyectores
Caja de 50 bolsas

Eco-friendly

Fabricación respetuosa con el medioambiente, con recirculación del agua para reducir los residuos y embalajes ecológicos: bolsa de plástico reciclable y cartón procedente de cadenas de suministro certificadas.

Seguros

Realizados en PVC no tóxico, sin ftalatos, mediante un proceso totalmente automatizado. Cada unidad se somete a numerosos controles para minimizar el índice de defectos y aumentar el nivel de calidad del producto.

Versátiles

Disponibles en diferentes longitudes y versiones, con capuchón fijo o extraíble, para adaptarse a las distintas necesidades de uso.



Eco-friendly

Autoclavables hasta 100 ciclos a 134 °C, para reducir los residuos y optimizar su uso.

Cómodas

El tamaño compacto y menos curvado del extremo reduce la superficie de contacto, lo que mejora la comodidad del paciente.

Eficaces

El biselado interno facilita la salida de líquidos, mientras que el ángulo de curvatura de 16° permite una aspiración discreta y silenciosa.